

1A-PRESS-SPAN

Artikelcode: PSP



Anwendungsbereiche: Büro-, Schul- und Werbeartikel, Einbandmaterial, Schablonen, Kartonageartikel, Stanzunterlagen, technische Teile

Produktbeschreibung

Feinpappe aus chlorarm gebleichten Sulfit- und Sulfat-Zellulosen, mit Farbstoffen frei von Schwermetallen, Klarlack auf Acrylbasis. Die Pappe ist **beidseitig glänzend lackiert**. Das Produkt ist bedingt lichtecht, **100 % recyklierbar** und unproblematisch zu entsorgen.

Verkaufsargumente

- Sehr gut verarbeitbar
- 100 % Zellstoff
- **Schmissfest**
- Strapazierfähig
- Recyklierbar
- **Gut rillbar in beiden LF**

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck	Druckverarbeitung	Weiterverarbeitung
Bogenoffsetdruck ●	Drucklackierung	Falzen ●
Flexodruck ●	UV-Lack	Rillen (in beide Laufrichtungen) ●
Siebdruck ●	Laminieren	Stauchen ○
Digitallaserdruck	Prägung ●	Stanzen ●
Digital Inkjetdruck	Folienprägung ●	Rückenheftung
Raster	● empfohlen ○ geeignet	Klebebindung ●
empf. Raster		Fadenheftung

Sortiment

		Code				
Grammat (g/m ²)		440	550	880	1100	2500
Format (cm)		75x100	75x100	75x100	75x100	75x100
Stärke in mm		0,35	0,5	0,8	1	2
Originalfarbe (Orange)		SB	SB	SB	SB	SB
Blau	20		SB			
Grün	60		SB			
Rot	87		SB			

Diverse Farben und Stärken auf Anfrage.

SB: Schmalbahn

Technische Spezifikationen

Aschegehalt	DIN 54370	<12 %
pH-Wert	ISO 6588	6,0-9,5
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 1924-2	MR > 35N/mm ²
		QR > 20N/mm ²
Dehnung	DIN EN ISO 1924-2	MR < 5 %
		QR < 9 %
Feuchtigkeitsgehalt	ISO 287	6-10 %
Spaltfestigkeit	DIN 54516	> 200N/3 cm
Maßtoleranzen	in der Dicke ±10 %, Länge/Breite/Winkel (gemäß Schnitt-Toleranzen)	