

Ecoprint, GT3

Artikelcode: EP

Anwendungsbereiche

diverse Verpackungen im Lebensmittel und Getränkebereich (kein direkter Kontakt), Bürobedarf,

Produktbeschreibung

Ecoprint GT3 ist ein, auf der Vorderseite, matt gestrichener Karton. Die Rückseite erscheint weißlich und leicht pigmentiert.

Besondere Eigenschaften

- > mehrlagiger Kern aus Altpapier
- > hohe Steifigkeit
- > gute Weiterverarbeitungseigenschaften

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck	Druckverarbeitung	Weiterverarbeitung
Bogenoffsetdruck- Druckseite •	Drucklackierung •	Falzen
Gravurdruck	UV-Lack •	Rillen •
Flexodruck- Druckseite •	Laminieren •	Stauchen
Siebdruck •	Prägung •	Stanzen •
Digitallaserdruck	Folienprägung •	Rückenheftung
Digital Inkjetdruck •		Klebebindung
	• geeignet	Fadenheftung

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m²)	500	SB: Schmalbahn BB: Breitbahn
71,5x102	SB	

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m²)	ISO 536	500	Toleranz
Dicke (µm)	EN 20534	675	+/- 3%
Volumen (cm³/g)	EN 20534	1,35	+/- 5%
Biegefestigkeit Taber 15° längs (mNm)	DIN 53121	48,0	+/- 15%
Biegefestigkeit Taber 15° quer (mNm)	DIN 53121	17,6	+/- 15%
L & W 5° (mNm) längs	DIN 53121	89,0	+/- 15%
L & W 5° (mNm) quer	DIN 53121	36,0	+/- 15%
Weißegrad (%)	ISO 2470-2	78	-1